

164

In der Potenzialstudie NRW werden Messungen der Abstände von Windenergieanlagen durchgeführt. Die Schätzung der Zusatzbelastung nach TA Lärm führt wird deutlich überschätzt. Foto: PantherMedia / astrosoft

171

Schallschutzkapseln gehören zu den wichtigsten Maßnahmen der sekundären Lärmbekämpfung. Dazu werden Stahlplatten mit Absorbermaterial ausgekleidet (siehe Beispielbild). Foto: PantherMedia / DedMityay

Editorial

- 157** UMGEBUNGSLÄRM Lärmaktionsplanung – Die Vierte
M. Hintzsche

Lärm an Windenergieanlagen

- 164** TA LÄRM Messung von Windenergieanlagen mit Vorwissen und Zusatzwissen oder ohne
D. Kühner, B. Vogelsang

Schallschutz

- 171** ABSORBER Über die Wirkung des Absorbers in einer Schallschutzkapsel
W. Hennig
- 178** NACHHALTIGKEIT Schallschutz bei Holzdecken im Mehrfamilienhaus und im Gewerbe
C. El Ahwany

Rubriken

- 160, 177, 184** ALD-Mitteilungen
- 161, 163, 183** Aktuelles
- 160, 184** Veranstaltungen
- 182** Regelwerk
- 184** Impressum

178

Mit der neuen Schallschutzdecke sind kurze Bauzeiten möglich. Die Elemente sind sofort begehbar und die Wände können direkt nach der Deckenmontage begonnen werden. *Foto: best wood Schneider GmbH*